

AIMOL AIRTECH PAO 46 20 л

Премиальное синтетическое компрессорное масло

ОПИСАНИЕ

AIMOL Airtech PAO – беззольное компрессорное масло на основе полиальфаолефинов. Противоизносные присадки обеспечивают высокую производительность, также масло обладает исключительными коррозионной и окислительной стойкостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная стабильность
- Отличная деэмульгируемость
- Превосходная прокачиваемость
- Высокая стойкость к нагрузкам
- Сокращает расходы на обслуживание
- Очень длинный срок службы масла
- Предоставляет возможность энергосбережения
- Уменьшает время простоя
- Увеличивает срок службы оборудования
- Отличная совместимость с материалами оборудования
- Отличная защита от коррозии и ржавчины

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		53930
Внешний вид		Чистый бледно желтый
Кинематическая вязкость при 40°С, сСт		46
Пенообразование след. I		0/0
Температура вспышки в открытом тигле, °С		>250
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2		46
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2		8,1
Индекс вязкости		149
Температура застывания, °С		-55
Дезмульгируемость при 55 °С, 30 мин		40/38/2

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.