AIMOL 2T Sport 1 л

Полностью синтетическое масло для 2-тактных высоконагруженных двигателей

ОПИСАНИЕ

AIMOL 2T Sport – полностью синтетическое масло для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, подходит как для систем впрыска так и для систем с предварительным смешиванием, для этилированного и неэтилированного топлива. Рекомендуется для экстремально нагруженных 2-тактных двигателей кроссовых мотоциклов, гоночных мотоциклов, бензопил, картов и снегоходов. Крепкая масляная пленка стойкая к высоким температурам и обеспечивает прекрасное смазывание цилиндров и подшипников.
AIMOL 2T Sport имеет отличные очищающие свойства, препятствующие образованию отложений и обеспечивая чистоту клапанов и свечей зажигания. Масло защищает от коррозии и ржавчины и предотвращает износ при высоких нагрузках. Благодаря специальным присадкам продукт обеспечивает низкий выхлоп и не образует неприятного запаха при сгорании. Подходит для бензопил и снегоходов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для 2-тактных двигателей с катализатором, работающих в суровых условиях в том числе при высоких оборотах, с прямым впрыском и карбюратором
- Этилированный и неэтилированный бензин
- Двигатели с сухим и мокрым сцеплением
- Гоночные мотоциклы, спортивные мотоциклы, уличные и внедорожные, кроссовые, эндуро, триал и т.д.
- Карты и снегоходы
- Бензопилы
- ATV (все виды квадроциклов) и скутера
- Смешивается от 2 до 4% (50:1 до 25:1)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL 2T Sport удовлетворяет и превосходит следующие требования и спецификации:

- API/CEC-services TC+
- ISO-L-EGD
- JASO FD (низкого выброса)
- TISI
- Piaggio Hexagon
- Husqvarna 266/Chainsaw

Всегда руководствоваться инструкциям по эксплуатации производителя оборудования.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		55438
Плотность при 20˚С, кг/м3	ASTM D4052	875
Кинематическая вязкость при 40˚С, сСт	ASTM D445	60.5
Кинематическая вязкость при 100˚С, сСт	ASTM D445	9.9
Температура вспышки в открытом тигле, ˚С	ASTM D92	90
Индекс вязкости	ASTM D2270	149
Температура застывания, ˚С	ASTM D97	-48
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	3.0
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	0.1

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.