

## AIMOL X-LINE 5W-20 20 л

Полностью синтетическое моторное масло с удлиненным интервалом замены на основе Mid-SAPS технологии

### ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Line 5W-20 – полностью синтетическое ресурсосберегающее моторное масло с низким значением HTHS (Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) вязкости для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Данный продукт разработан специально для гибридных и для заряжаемых гибридных автомобилей. Защищает двигатель от эффекта LSPI (эффект предварительного зажигания при низких скоростях).

Используется в автомобилях, оснащенных каталитическими устройствами нейтрализации отработавших газов, турбированных двигателях и системах прямого впрыска (Direct Injection), где требуется применение масел новейшей спецификации API SP/SP-RC или ILSAC GF-6A. Также применяется в двигателях автомобилей, где производителем прописаны масла уровня API SN, SM, SL и SJ, а также ILSAC GF-5, GF-4, GF-3 и GF-2. Масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных фильтром сажевых частиц (DPF).

AIMOL X-Line 5W-20 вырабатывается с использованием передового пакета присадок, который гарантирует экстремально высокую защиту двигателей, в том числе и турбированных при высоком интервале замены. Масло обеспечивает высокую термическую и окислительную стабильность, устойчиво к образованию углеродистых отложений, шлама и лаковых соединений. Полностью соответствует требованиям стандарта 2020 U.S. по защите двигателей от износа.

AIMOL X-Line 5W-20 обеспечивает высокую топливную экономичность, что гарантирует сокращение эмиссии выхлопных газов. Также масло совместимо с бензиновыми топливами, содержащими до 85% этанола (E85).

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая топливная экономичность благодаря использованию маловязкого синтетического базового масла
- Отличная высокотемпературная защита двигателя
- Превосходная чистота двигателя
- Высокая термическая и окислительная стабильность, обеспечивающая высокие интервалы замены
- Непревзойденные низкотемпературные свойства гарантируют легкий запуск двигателя даже в условиях экстремально низких температур
- Быстрая циркуляция масла по системе
- Отличные смазывающие и противоизносные свойства

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL X-Line 5W-20 выполняет и превосходит следующие уровни требований/спецификаций:

- API SP/SP-RC
- ILSAC GF-6A
- GM Dexos 1 Gen 2
- GM LL-A-025
- GM 6094-M
- GM 4718-M

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокофорсированные (турбированные) двигатели с маленьким рабочим объемом
- Бензиновые пассажирские автомобили, внедорожники
- Микроавтобусы, легкие грузовики
- Современные легковые автомобили производства США, Японии и Кореи (GM, Ford, Toyota, Honda, Nissan, KIA, Hyundai и др)
- Легковые автомобили, работающие на биотопливе (E85)

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		51120
Плотность при 15°C, кг/м3	ASTM D4052	847
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	218
Вязкость по SAE		5W-20
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2	ASTM D445	43.6
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2	ASTM D445	8.5
Вязкость динамическая при -30°C (имитация холодного пуска CCS), мПа*с	ASTM D5293	3700
Вязкость динамическая при -35°C (прокачиваемость в вискозиметре MRV), мПа*с	ASTM D4684	18200
Индекс вязкости	ASTM D2270	176
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	7.3
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	<1
Страна производства		Нидерланды

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.