AIMOL 2T Outboard 1 л

Минеральное 2-тактное масло для современных лодочных моторов

ОПИСАНИЕ

AIMOL Outboard 2T — это самосмешивающееся моторное масло для 2-тактных двигателей, специально разработанное для смазки современных подвесных лодочных моторов и подходящее как для систем предварительного смешивания, так и для систем впрыска масла. AIMOL Outboard 2T разработан на основе тщательно отобранных базовых масел и специальных присадок, обеспечивающих длительную защиту. Благодаря очень прочной смазочной пленке гарантируется идеальное смазывание даже при высоких температурах. AIMOL Outboard 2T эффективно защищает детали двигателя от износа и коррозии, а также предотвращает образование отложений на поршнях и в выхлопной системе. При использовании масла выброс углекислого газа значительно снижается.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Outboard 2T удовлетворяет и превосходит следующие уровни требований/спецификаций:

- NMMA TC-W3

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		78209
Плотность при 20˚С, кг/м3	ASTM D4052	872
Кинематическая вязкость при 40˚С, сСт	ASTM D445	43.5
Кинематическая вязкость при 100˚С, сСт	ASTM D445	6.9
Цвет		Синий
Температура вспышки в открытом тигле, ˚С	ASTM D92	138
Индекс вязкости	ASTM D2270	116
Температура застывания, ˚С	ASTM D97	-36

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.