

LIEBHERR

ООО «Либхерр-Русланд», Россия, 121059, г. Москва, 1-ая Бородинская ул., д. 5

Адрес

ООО «ОРИС ПРОМ»
115280 Россия, г. Москва,
ул. Ленинская слобода, д. 26 стр.13
Тел (495) 7814936
Факс (495) 7818002

ООО «Либхерр-Русланд

Отдел
**Землеройная и горная
техника**

Господину Щетинину Ю.А.

Исх. №. От:
ORP905014 14.05.09

Вх.№: Б/Н

От: 12.05.09

От:
Воронков Ю.В.
Тел.: +7 495 9210596
Факс: +7 495 9210599
Jurij.voronkov@liebherr.com

Касательно: Рекомендации к использованию в технике Liebherr продукты AIMOL (Голландия):

Уважаемый Юрий Анатольевич,

Рекомендации фирмы LIEBHERR по использованию оригинальных продуктов ГСМ изложены в Руководстве по Эксплуатации и ТО, Глава 5.

Для дизельного двигателя:

(Для окружающей температуры от -20 °C (-4 °F) до +45 °C (+113 °F)
рекомендуется следующее масло для дизельных двигателей:
Моторное масла Либхерр 10W-40, спецификация ACEA E4.)

Для консистентной смазки:

Liebherr Universalfett 9900

На основании предписания по смазочным маслам дизельных двигателей фирмы LIEBHERR и согласно предоставленным спецификациям масел представителями продукции «AIMOL» допускаются к использованию моторные масла:

Для дизельных двигателей D934 L A6:
(Касается машин A924C-1049, A934C-1006, L556-454)

AIMOL Turbo TFE 10W-40 с вязкостью: 10W-40
классом: CI-4/CH-4/SL ,ACEA A3/B3/E4/E5/E7,
MB 229.1/228.5, VOLVO VDS 3, MAN 3277

Для дизельных двигателей D924 TI-E A2:
(Касается машин A934B-934 и более ранним годом выпуска)

AIMOL Turbo LD 10W-30 с вязкостью: 15W-40 или 10W-30,
классом: CI-4/CH-4/SL, ACEA: A3/B3/E3/E5/E7,
MB 229.1/228.1/228.3 , VOLVO VDS 3 , MAN 3275

AIMOL Turbo LD 15W-40 с вязкостью: 15W-40 или 10W-30,
классом: CI-4/CH-4/SL, ACEA: A3/B3/E3/E5/E7,
MB 229.1/228.1/228.3 , VOLVO VDS 3 , MAN 3275

Напоминаю, что в момент эксплуатации двигателя необходимо учитывать осложняющие факторы работы! (См. Руководство по Эксплуатации и ТО, Глава 5, Пункт Технические характеристики смазочных и рабочих материалов)

Согласно предоставленным спецификациям пластичных смазок представителями продукции «AIMOL» и спецификации по консистентным смазочным материалам фирмы LIEBHERR допускаются к использованию консистентные смазки:

Консистентная смазка:

AIMOL Lithium Grease EP 2 класс NLGI: DIN 51825, консистенция 2

AIMOL MDS Grease EP 2 класс NLGI: DIN 51825, консистенция 2
с содержанием 3% дисульфид молибдена

Касается всех типов техники LIEBHERR

С Уважением,

Юрий Воронков.
Сервис – инженер
Отдела землеройной и горной техники ООО «Либхерр-Русланд»

LIEBHERR