

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2T RACEKART

Полностью синтетическое масло для 2-тактных и гоночных моторов

ОПИСАНИЕ

AIMOL 2T Racekart – это полностью синтетическое 2-тактное масло, специально разработанное для картов и гоночных моторов. Сбалансированный пакет присадок совместно с синтетическим базовым маслом гарантирует отличный результат при экстремальных нагрузках профессионального автоспорта.

AIMOL 2T Racekart обеспечивает отличную эффективность работы 2-тактных настроенных на гоночные условия, моторов с водяным охлаждением. Предотвращает залипание дроссельных заслонок во влажных условиях. Специальная рецептура масла предотвращает образование сажевых отложений,

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	2T Racekart
Вязкость по SAE	50
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	165
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	18.1
Индекс вязкости	122
Плотность при 20°C, кг/м ³	0.892
Температура вспышки, °C	100
Температура текучести, °C	-33

содержа двигатель чистым даже при высоких температурах и нагрузках. Не использовать в инжекционных системах. Не смешивать с другими смазочными материалами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL 2T Racekart удовлетворяет и превосходит следующие допуски и спецификации:

- API/CEC-services TC+
- CIK-FIA одобрен на 2014 сезон (ранее имел одобрения на 2012 и 2013 сезон)

ВОЗМОЖНЫЕ ТИПЫ ФАСОВКИ

Канистра 1 литр
Канистра 20 литров

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 07.10.2018