ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL ATF PRO 8G RU

Полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий

ОПИСАНИЕ

AIMOL ATF PRO 8G - специальное полностью синтетическое маловязкое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач легковых автомобилей, внедорожников и легких фургонов, оборудованных 8-ступенчатыми автоматическими коробками передач.

Соответствует требованиям множества Европейских и Азиатских автопроизводителей, обеспечивая тем самым широкий спектр применения. Также подходит для 6-скоростных коробок передач, требующих трансмиссионных жидкостей уровня Dexron VI.

Перед использованием обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная и термическая стабильность
- Значительное снижение расхода топлива и выбросов CO2 благодаря специальным присадкам и низкой вязкости
- Отличительные смазывающие свойства
- Увеличенный интервал замены масла
- Низкая температура застывания и высокий индекс вязкости позволяют работать в широком диапазоне температур
- Стойкость к коррозии и низкое пенообразование

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ATF Shell M-1375.4
- MB 236.12, 236.41
- ZF Lifeguardfluid 8
- Bentley PY112995PA
- BMW 83222 152426, 83220 289720, 83220 305397
- Chrysler / Dodge / Jeep 68157995AA
- Ford MERCON LV, MERCON SP
- GM Dexron VI
- Honda / Acura DW-1
- Hyundai / Kia NWS-9638 T-5, SP-IV, SPH-IV
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK500050
- Maserati 231603
- Mitsubishi ATF-J3
- Nissan / Infinity Matic-S
- Saab P/N 93 165 147 - AW-1
- Toyota / Lexus / Scion Type WS (JWS 3324)
- Volkswagen / Audi G 055 005 (-A, -A2), G 055 540 (A2), G 060 162 (A1, A2, A6)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL ATF PRO 8G RU

Показатель	Метод измерения	AIMOL ATF PRO 8G RU
Плотность при 20°C, г/мл	ASTM D1298	0.837
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Цвет	Визуально	Желтый
Коррозия медной пластинки	ASTM D130	1b
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220
Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с	ASTM D445	28
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ASTM D445	5.8
Температура застывания, °C	ASTM D97	-54
Динамическая вязкость по Брукфильду при - 40°C, мПа*с	ASTM D2983	11000

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 11.08.2025