

AIMOL 4T City 10W-40 1 л

Моторное масло на основе синтетических технологий для 4-тактных двигателей мотоциклов/скутеров

ОПИСАНИЕ

AIMOL 4T City 10W-40 – моторное масло на основе синтетических технологий без модификатора трения, разработанное для использования в 4-тактных скутерах, мотоциклах, так же подходит для трансмиссий с требованием по уровню эксплуатационных свойств API SF, SG, SH, SJ и SL. Продукт разработан для интенсивной работы двигателя в кросс езде, гоночном режиме, но может быть использован при обычном (городском) режиме работы.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для 4-тактных двигателей с системами доочистки выхлопных газов: катализаторами отработанных газов, подачей воздуха в выхлопную трубу.
- Интегрированные и не интегрированные коробки передач
- Для двигателей с сухим и мокрым сцеплением
- Мотоциклы, скутера, ATV (все виды квадроциклов)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прекрасную защиту от износа, отложений, шлама и окисления
- Благодаря низкой испаряемости, загущение масла и его потребление максимально снижено
- Обеспечивает отличную защиту трансмиссий и систем мокрых тормозов
- Предотвращает залипание и проскальзывание сцепления
- Прочная масляная пленка, несмотря на высокие температуры и высокие нагрузки в редукторах
- Смазывающая поверхность действует даже при низких температурах для обеспечения хорошей защиты при холодном старте

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL 4T City 10W-40 удовлетворяет и превосходит следующие уровни требований/спецификаций:

- JASO MA-2
- JASO MA
- API SN/SM/SL

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		55439
Плотность при 15°C, кг/м3	ASTM D4052	875
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	92.2
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	14.7
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220
Вязкость динамическая при -25°C (имитация холодного пуска CCS), мПа*с	ASTM D5293	<5800 (сП)
Индекс вязкости	ASTM D2270	167
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7.4

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.