

## AIMOL HEAT TRANS 32 20 л

Масло – теплоноситель

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Heat Trans 32 – высококачественное полусинтетическое масло-теплоноситель для наполнения закрытых теплообменников непрямого типа.

AIMOL Heat Trans 32 рекомендуется для систем теплообмена с расширительной камерой и нужной скоростью циркуляции, где максимальная температура масла не превышает 315°C.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удлинённый срок жизни и уменьшение время простоя
- Превосходная стойкость к термическому крекингу и разложению, как следствие минимальное влияние на производительность теплообменного оборудования
- Отличная низкотемпературная текучесть гарантирует легкий старт при холодной системе и локальных перегревах
- Минимальное образование отложений и увеличение вязкости
- Высокая термическая и окислительная стабильность способствует эффективному процессу теплообмена
- Химическая и окислительная стабильность
- Низкое давление паров
- Абсолютно инертно к металлам (алюминию, стали, меди, латуни, бронзе)

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                                          | Метод измерения | Значение |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Код в 1С                                            |                 | 68462    |
| Плотность при 20°C, кг/м3                           | ASTM D1298      | 850      |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт               | ASTM D445       | 31.43    |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт              | ASTM D445       | 5.65     |
| Кислотное число, мг КОН/г                           | ASTM D664       | 0.08     |
| Температура в объеме масла, °C, не выше             |                 | 315      |
| Температура в пленке масле, °C, не выше             |                 | 330      |
| Удельная объемная теплоемкость при 100°C, кДж/м3*°C |                 | 2.343    |
| Удельная объемная теплоемкость при 200°C, кДж/м3*°C |                 | 2.757    |
| Удельная объемная теплоемкость при 300°C, кДж/м3*°C |                 | 3.051    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C            | ASTM D92        | 237      |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270      | 120      |
| Температура застывания, °C                          | ASTM D97        | -21      |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.