

## AIMOL COMPRESSOR OIL P150 205 л

Беззольное компрессорное масло

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Compressor Oil P – высококачественное минеральное компрессорное масло. Удовлетворяет спецификациям DIN 51506 VDL. Максимальная температура нагнетания 220°C. Разработано для использования в тех случаях, когда воздух насыщен влагой (водой/паром). Обеспечивает долгий срок службы компрессора благодаря компонентам, уменьшающим износ, коррозию. AIMOL Compressor Oil P обеспечивает надежность в работе по причине низкой температуры текучести, высоким противоизносным свойствам и окислительной стабильности. Не забивает фильтры и обеспечивает превосходное водоотделение. Не агрессивен к краскам. AIMOL Compressor Oil P обеспечивает отличную производительность, чистую работу системы, низкое трение. Показывает прекрасные результаты в тестах как на окисление (TOST), так и на противоизносном (ЧШМ, FZG).

### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Compressor Oil P предназначено для использования в поршневых компрессорах. Так же подходит для винтовых компрессоров с системой впрыска масла и некоторых центробежных воздушных компрессоров, где изготовитель оборудования рекомендует высоковязкое компрессорное масло.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Compressor Oil P удовлетворяет и превосходит следующие допуски и спецификации:

- DIN 51506 VBL, VCL & VDL
- ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH
- DIN 51524 часть 2 (HLP)
- Vickers I-286-S
- AFNOR NFE 48-603 категория HM
- Класс чистоты 21/19/16 (ISO 4406)

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                               | Метод измерения | Значение   |
|------------------------------------------|-----------------|------------|
| Код в 1С                                 |                 | 35730      |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт    | ASTM D445       | 150        |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт   | ASTM D445       | 14.6       |
| Тест на противоизносные свойства FZG     | DIN 51354       | >12        |
| Окислительная стабильность, ч            | ASTM D943       | >3200      |
| Плотность при 15°C, г/мл                 | ASTM D4052      | 0.883      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D92        | 240        |
| Индекс вязкости                          | ASTM D2270      | 96         |
| Температура застывания, °C               | ASTM D97        | -30        |
| Страна производства                      |                 | Нидерланды |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.