

AIMOL STREETLINE 5W-40 20 л

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов.

ОПИСАНИЕ

AIMOL Streetline 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для всех наддувных и безнаддувных, с катализатором и без бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Специально разработано с учётом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации. Благодаря своим вязкостно-температурным свойствам гарантирует быструю циркуляцию масла во всех узлах сопряжения в двигателе при запуске независимо от внешней температуры. Эти характеристики позволяют двигателю быть должным образом смазанным как при чрезвычайно низких температурах (холодный пуск зимой), так и в случае высоких температур (летний городской цикл). Повышенное значение щелочного числа TBN позволяет использовать масло в тех регионах, где топливо содержит большое количество серы.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Streetline 5W-40 рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- Любые бензиновые инжекторные/ многоклапанные/ с переменным открытием и закрытием клапанов/с катализатором двигатели легковых автомобилей, внедорожников с турбонаддувом и без
- Многоклапанные, с непосредственным впрыском топлива дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков с турбонаддувом и без
- Идеальный вариант для междугородних высокоскоростных и городских условий эксплуатации с постоянными старто-стоповыми режимами, резкими ускорениями и движении в пробках

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Непревзойденная защита двигателя в любых условиях эксплуатации, особенно с постоянными городскими старто-стоповыми режимами, работе на максимальных оборотах с резкими ускорениями и движение в пробках
- Повышенное содержание противоизносных компонентов обеспечивает превосходную защиту от износа и увеличивает срок службы двигателя
- Повышенная стойкость к высокосернистому топливу, что гарантирует сохранение рекомендованного интервала смены вне зависимости от качества топлива
- Отличная антиокислительная и термическая стабильность снижает скорость старения масла, что увеличивает интервалы замены масла
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают отличные характеристики при пуске и работе двигателя при сверх низких температурах
- Непревзойденная чистота двигателя и отсутствие отложений и шлама благодаря повышенному содержанию активных очищающих компонентов
- Низкий расход масла на угар благодаря тщательно подобранному синтетическому базовому маслу с низкой испаряемостью
- Очень высокий индекс вязкости

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Streetline 5W-40 выполняет и превосходит следующие уровни требований / спецификаций:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1/229.3
- Volkswagen 502.00/505.00
- Porsche A40
- Renault RN0710, RN0700
- PSA B71 2296
- GM-LL-B-025

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		36243
Плотность при 15°C, кг/м3	ASTM D4052	844
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	222
Вязкость по SAE		5W-40
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2	ASTM D445	87.9
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2	ASTM D445	15.0
Вязкость динамическая при -30°C (имитация холодного пуска CCS), мПа*с	ASTM D5293	6200
Вязкость динамическая при -35°C (прокачиваемость в вискозиметре MRV), мПа*с	ASTM D4684	23100
Индекс вязкости	ASTM D2270	179
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11.7
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	1.2
Страна производства		Нидерланды

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.