

AIMOL 4T Racebike 5W-50

Полностью синтетическое моторное масло на основе эфиров для 4-тактных двигателей

ОПИСАНИЕ

AIMOL 4T Racebike 5W-50 – это полностью синтетическое моторное масло на основе сложных эфиров без добавления модификатора трения, разработанное для использования в 4-тактных двигателях спортивных мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов, лодочных моторов, снегоходов, скутеров и другой 4Т техники, работающих в широком диапазоне температур и оборотов.

Подходит для использования в сухих и мокрых сцеплениях и трансмиссиях, где производителем рекомендуется использование масел классов API SF, SG, SH, SJ или SL. Продукт специально разработан для интенсивного использования в кроссе и гонках, но также может быть использован для городских и туристических применений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для 4-тактных двигателей с системами доочистки выхлопных газов: катализаторами отработанных газов, подачей воздуха в выхлопную трубу
- Интегрированные и не интегрированные коробки передач
- Сухое и мокрое сцепление
- Гоночные мотоциклы, спортивные мотоциклы, уличные и внедорожные, кроссовые, эндуро, триал и т.д.
- ATV (все виды квадроциклов) и UTV (все типы вездеходов) техника
- Снегоходы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прекрасную защиту от износа, отложений, шлама и окисления
- Благодаря низкой испаряемости, загущение масла и его потребление максимально снижено
- Обеспечивает отличную защиту трансмиссий и систем мокрых тормозов
- Предотвращает залипание и проскальзывание сцепления
- Прочная масляная пленка несмотря на высокие температуры и высокие нагрузки в редукторах
- Смазывающая поверхность действует даже при низких температурах для обеспечения хорошей защиты при холодном старте
- Даже при самых суровых нагрузках обеспечивает минимальное пенообразование и поглощение воздуха

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL 4T Racebike 5W-50 удовлетворяет и превосходит следующие допуски и спецификации:

- JASO MA-2
- JASO MA
- API SN/SL

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в IC		74432
Индекс вязкости	ASTM D2270	186
Вязкость по SAE		5W-50
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D4052	852
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	120
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	19.6
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220
Вязкость динамическая при -30°C (имитация холодного пуска CCS), мПа*с	ASTM D5293	<6200
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.