# AIMOL STREETLINE 10W-40 205 л

Моторное масло на основе синтетических технологий для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов

## ОПИСАНИЕ

AIMOL Streetline 10W-40 – высококачественное моторное масло последнего поколения на основе синтетических технологий для всех наддувных и безнаддувных, а также оборудованных каталитическим преобразователем в бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. Уникальная концепция качества в сочетании с великолепными эксплуатационными свойствами продукта. Специально разработано с учётом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации. Обеспечивает быструю циркуляцию масла во всех узлах сопряжения в двигателе при запуске независимо от внешней температуры. Эти характеристики позволяют двигателю быть должным образом смазанным как при чрезвычайно низких температурах (холодный пуск зимой), так и в случае высоких температур (летний городской цикл).
AIMOL Streetline 10W-40 совместим со всеми видами эластомерных прокладок, используемых в автомобильной промышленности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Streetline 10W-40 рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- Любые бензиновые инжекторные/ многоклапанные/ с переменным открытием и закрытием клапанов/с катализатором двигатели легковых автомобилей, внедорожников с турбонаддувом и без
- Многоклапанные, с непосредственным впрыском топлива дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков с турбонаддувом и без

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специально разработано с учетом применения в любых условиях эксплуатации – от городских старт-стоповых режимов до высокоскоростного движения по трассам
- Превосходные противоизносные свойства продлевают срок службы двигателя
- Хорошие низкотемпературные свойства гарантирует легкое и быстрое поступление масла ко всем узлам смазки, что защищает двигатель от износа в момент холодного пуска
- Отличная антиокислительная и термическая стабильность снижает скорость старения масла, что увеличивает интервалы замены масла
- Повышенная чистота двигателя и отсутствие отложений и шлама благодаря активным моющим компонентам
- Низкий расход масла на угар благодаря тщательно подобранным базовым маслам с низкой испаряемостью

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Streetline 10W-40 выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 500.00/505.00/501.01
- Fiat 9.55535-G2

# ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель | Метод измерения | Значение |
|---|---|---|
| Код в 1С | | 34446 |
| Плотность при 15˚С, кг/м3 | ASTM D4052 | 858 |
| Температура вспышки в открытом тигле, ˚С | ASTM D92 | 224 |
| Вязкость по SAE | | 10W-40 |
| Вязкость кинематическая при 40˚С, мм2 | ASTM D445 | 99.6 |
| Вязкость кинематическая при 100˚С, мм2 | ASTM D445 | 15.0 |
| Вязкость динамическая при -25˚С (имитация холодного пуска CCS), мПа*с | ASTM D5293 | 5300 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 158 |
| Температура застывания, ˚С | ASTM D97 | -39 |
| Щелочное число, мг KOH/г | ASTM D2896 | 10 |
| Сульфатная зольность, % масс. | ASTM D874 | 1.1 |
| Страна производства | | Нидерланды |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.