

AIMOL DCT FLUID 1 л

Полностью синтетическая жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением

ОПИСАНИЕ

AIMOL DCT Fluid – полностью синтетическое масло для трансмиссий с двойным сцеплением. Такие трансмиссии с двойным сцеплением, коротко DCT, были разработаны для применения в автоспорте. Принцип DCT основан на наличии двух сцеплений, одного для четных и одного для нечетных передач.

Поскольку трансмиссия переключается не только между шестернями, но и между сцеплениями, необходимо применять специальное масло, сочетающее EP свойства масла для механических коробок передач и трибологические характеристики ATF.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло не теряет своих качеств даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- Работает и во время холодного старта в зимнее время, и при высоких оборотах летом
- Сохраняет свои смазочные свойства и стабильный высокий индекс вязкости в течение всего срока службы
- Очень низкая температура застывания и высокая стойкость к окислению и пенообразованию
- AIMOL DCT Fluid ни при каких обстоятельствах не должно смешиваться с другими трансмиссионными маслами

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL DCT Fluid выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- VW G 052 513, G 052 182, G 052 529
- MB 236.21, 236.25
- PSA 9734 52
- BMW DCTF-1
- Chrysler 68044345EA
- Ferrari TF DCT-F3
- FFL-2, FFL-3, FFL-4
- Fiat 9.55550-MZ-6
- Ford WSS-M2C-936-A
- BMW MTF LT-5
- Mitsubishi Diamond Queen SSTF – 1
- Nissan R35 Special
- Porsche 000 043 205 56, 000 043 207 30, 043 207 29
- Renault BOT 450 EDC 6 - Speed
- Volvo BOT 341#1161838

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		74462
Плотность при 20°C, кг/м3	ASTM D4052	844
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	33.3
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	6.9
Цвет	Визуально	Янтарный
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	165
Индекс вязкости	ASTM D2270	175
Температура застывания, °C	ASTM D97	-45

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.