

AIMOL Turbo Synth E9 10W-30 RU 20 л

Высококачественное моторное масло типа Mid SAPS для тяжелых условий эксплуатации

ОПИСАНИЕ

AIMOL Turbo Synth E9 10W-30 – полностью синтетическое моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) с пониженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (Mid SAPS). Полностью соответствует требованиям спецификаций ACEA E9 и API CJ-4. Обладает наивысшими эксплуатационными свойствами для применения в современных экологичных двигателях уровня Евро-6 и ниже с пониженной токсичностью выхлопа и оснащенных каталитическими нейтрализаторами и/или фильтрами сажевых частиц DPF. Масло предназначено для обеспечения повышенной защиты от окисления, потери вязкости из-за сдвига и аэрации, обеспечивает надежную защиту катализаторов от отравления, предотвращает блокировку фильтра сажевых частиц. Снижает износ двигателя, поршневые отложения, изменение низко- и высокотемпературных свойств, а также устойчиво к увеличению вязкости, связанной с сажей.

AIMOL Turbo Synth E9 10W-30 увеличивает срок службы как дизельных, так и бензиновых двигателей американских, европейских и японских производителей, а также обладает высокими интервалами замены согласно рекомендациям производителей техники.

AIMOL Turbo Synth E9 10W-30 разработано для использования во всех типах дизельных двигателей с содержанием серы в топливе 500 ppm. Тем не менее, использование дизельного топлива с содержанием серы более 15 ppm может повлиять на долговечность и/или интервалы замены моторного масла. Сверьте интервалы межсервисного обслуживания с изготовителем двигателя. Масла API CJ-4 превышают требования спецификаций API CI-4 Plus, CI-4 и CH-4 и могут эффективно смазывать двигатели, работающие на маслах указанных категорий API.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Turbo Synth E9 10W-30 – рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- Дизельные безнаддувные и турбонаддувные автомобили ведущих европейских, японских и американских производителей, оснащенных фильтрами сажевых частиц (DPF) и каталитическими нейтрализаторами (DOC), а также двигатели более старых типов
- Дизельные двигатели с EGR системами, а также без них
- Магистральные и городские перевозки, начиная от легких до тяжелых грузовиков
- Автобусы
- Внедорожная высоконагруженная техника, эксплуатируемая в горной и строительной промышленности, а также сельском хозяйстве
- Смешанные автопарки с бензиновой техникой, микроавтобусами, погрузчиками и легковыми автомобилями

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удлиненный интервал замены согласно рекомендациям производителей техники
- Отличные низкотемпературные свойства благодаря применению синтетических базовых основ
- Совместимость с системами очистки выхлопных газов, увеличение ресурса сажевого фильтра, сокращение простоев техники при его очистке
- Повышенная экологичность отработавших газов
- Отличная термическая и антиокислительная стабильность
- Устойчивость к загустеванию и накоплению сажи
- Благодаря повышенному уровню щелочного числа обеспечивается более длительная защита двигателя от отложений и лучшая нейтрализация кислотных примесей, образующихся при сгорании топлива
- Сокращение складских остатков и ассортимента благодаря универсальности применения и всепогодности продукта
- Высокие моющие свойства, предотвращающие отложения на высокотемпературных частях двигателя
- Высокое содержание поверхностно-активных соединений, предотвращающих образование низкотемпературных отложений в картере
- Эффективные свойства против образования коррозии и пены
- Высокий и стабильный индекс вязкости
- Низкий угар масла и стабильное давление в масляной системе
- Высокая прочность масляной пленки, мощные противоизносные свойства, продлевающие жизнь цилиндров, поршней, колец, клапанов и инжекторов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Turbo Synth E9 10W-30 соответствует и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ACEA E9/E7
- API CJ-4/SN
- MB 228.31
- MTU Cat. 2.1
- Deutz DQC III-10 LA
- Volvo VDS-4
- Renault RVI RLD-3
- MACK EO-O PP
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081/77/76
- Detroit Diesel DDE93K218

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		74933
Плотность при 20°C, кг/м3	ASTM D4052	853
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	228
Вязкость по SAE		10W-30
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2	ASTM D445	76.1
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2	ASTM D445	12.3
Вязкость динамическая при -25°C (имитация холодного пуска CCS), мПа*с	ASTM D5293	5900
Вязкость динамическая при -30°C (прокачиваемость в вискозиметре MRV), мПа*с	ASTM D4684	33700
Индекс вязкости	ASTM D2270	160
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	9.9
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	6.5
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	1

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.