

AIMOL Corstop OL 25 190 кг

Консервационное масло для защиты от коррозии

ОПИСАНИЕ

AIMOL Corstop OL 25 – высококачественный универсальный антикоррозионный материал на основе масла, образующий тонкую пленку, которая обеспечивает долгосрочную защиту цветных и черных металлов от коррозии и ржавчины. Наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, путем погружения или распыления при комнатной температуре.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Corstop OL 25 разработан для нанесения на детали, подлежащие хранению внутри помещения на срок до 24-х месяцев. Обеспечивает защиту:

- Готовых деталей перед упаковкой
- Стальных листов, профилей, прокатных стальных полос
- Промышленных моторов, двигателей для легковых и грузовых автомобилей
- Межоперационная защита обработанных или отшлифованных металлических поверхностей, таких как клапаны, ролики, крепежи
- Деталей во время хранения, когда необходимо покрытие тонкой масляной пленкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает отличную коррозионную устойчивость
- Совместим со смазочными материалами
- Легко удаляется
- Высокая покрывающая способность
- Не содержит барий и растворители (керосин, уайт-спирит и др.)



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		73470
Плотность при 20°C, кг/м3		880
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт		25-29
Цвет		Светло-коричневый
Тип пленки		Масляная
Удаление/очищение	Щелочные обезжириватели или растворители	
Температура вспышки в открытом тигле, °C		190

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.