

AIMOL SPINDLE OIL 2 200 л

Маловязкие шпиндельные масла

ОПИСАНИЕ

AIMOL Spindle Oil – светлые высокоочищенные минеральные масла, предназначенные для смазки высокоскоростных механизмов, работающих при средних нагрузках и температурах. Вырабатываются на беззольной основе и содержат пакет антикоррозионных присадок для защиты от коррозии. Гарантируют превосходную окислительную стабильность и термическую устойчивость при повышенных температурах.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Spindle Oil рекомендуются для смазки шпинделей, конвейерных подшипников, роликовых подшипников и автоматических подшипников сцепления. Может наноситься капельным путем, разбрызгиванием, окунанием, а также путем автоматической смазки через централизованные системы. Продукт удовлетворяет требованиям стандарта ISO 6743/2 (тип L-FC).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит цинка (беззольный пакет присадок)
- Превосходная защита от коррозии и ржавчины
- Уменьшает износ
- Повышенная термическая устойчивость
- Увеличивает срок службы шпиндельные подшипники
- Увеличенная производительность

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		54487
Внешний вид	Визуально	Маслянистая жидкость
Цвет	Визуально	Желтый
Класс вязкости	ISO 3448	2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	120
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2	ASTM D445	2.2

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.