AIMOL X-FORM 11 A 20 л

Быстроиспаряющаяся СОЖ для операций штамповки, резки и вытягивания

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Form 11 A — это формовочное масло, предназначенное для точного формообразования металла толщиной вплоть до 12 мм. Благодаря противоизносным и противозадирным EP (Extreme Pressure) обеспечивает удлиненный срок службы инструмента и матрицы.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Form 11 A используется для штамповки, пробивки, прошивки, глубокого вытягивания, традиционной обработки металла резанием, нарезки магнитных полос, точного формообразования стальных (в том числе и нержавеющее стали) заготовок. Наносится в чистом виде при помощи кисти, ткани и т.п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предотвращает контакт изделия и матрицы (штампа)
- Легко наносится
- Позволяет снизить дефектность на заготовках
- Минимальный износ инструмента
- Высокопрочная масляная пленка
- Улучшает качество обработки деталей
- Меньше дефектов на деталях

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		32910
Плотность при 20˚С, кг/м3		930
Кинематическая вязкость при 40˚С, сСт		10-12
Цвет		Желтая жидкость
Коррозия медной пластинки		4c
Скорость испарения в течение 24 часов, %		30
Температура вспышки в открытом тигле, ˚С		110
Температура застывания, ˚С		-5
Страна производства		Нидерланды

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.