

AIMOL X-Cut 8 U 180 кг

Масляная СОЖ для шлифования и притирки

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut 08 U – светлая прозрачная жидкость с хорошими охлаждающими свойствами. Вырабатывается на основе минерального масла, прошедшего сольвентную очистку растворителями, и тщательно подобранных присадок, которые предотвращают сваривание деталей с инструментом, обеспечивая высокое качество финишной поверхности, увеличивая срок службы инструмента и обеспечивая высокие эксплуатационные характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut 08 U разработана для финишных операций обработки всех типов материалов: алюминия, стали, чугуна, латуни, бронзы и меди. Используется для операций шлифования, полирования и притирки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая смазывающая, охлаждающая и промывающая способность
- Высокие эксплуатационные показатели
- Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает высокое качество поверхности
- Увеличивает производительность

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		73466
Цвет		Чистая желтая
Содержание хлора, %		Отсутствует
Температура вспышки в открытом тигле, °C		174
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2		7.5-9
Температура застывания, °C		-12

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.