

AIMOL PNEUMATIC OIL 32 20 л

Специальное масло для пневматического оборудования

ОПИСАНИЕ

AIMOL Pneumatic Oil специально разработан для применения в пневматических инструментах. Вырабатывается на основе специально подобранного базового масла и содержит пакет антикоррозионных, эмульгирующих, противоизносных и противозадирных EP (Extreme Pressure) присадок для удовлетворения высоких требований стандартов производителей пневматического оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает прочную масляную пленку
- Оптимальное смазывание при низких температурах
- Благодаря высокой адгезии (прилипаемости) обеспечивает максимальную защиту
- Отсутствие масляного тумана создает лучшие условия работы
- Подходит как для небольших, так и для тяжелых инструментов
- Не токсичен
- Не образует раздражающего дыма

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Pneumatic Oil соответствует и превосходит требования следующих производителей оборудования:

- Gardner-Denver
- Joy Manufacturing
- Ingersoll-Rand
- Siderurgie Francaise
- Chicago Pneumatics
- Sullair

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		54541
Плотность при 15°C, г/мл	ASTM D4052	0.875
Цвет		Желтоватый
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	IP 239	350
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	190
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2	ASTM D445	32
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2	ASTM D445	5.4
Индекс вязкости	ASTM D2270	102
Температура застывания, °C	ASTM D97	-36

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.