

AIMOL X-CUT 18 A 20 л

СОЖ для операций протягивания

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut 18 A – масляная смазочно-охлаждающая жидкость с хорошими охлаждающими свойствами и высокой прочностью масляной пленки на разрыв, что позволяет избежать сваривания инструмента. Имеет очень сбалансированный состав и предназначена для суровых операций металлообработки. AIMOL X-Cut 18 A – это активное масло, поэтому не может использоваться в контакте с медью и ее сплавами.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut 18 A разработана для суровых операций металлообработки стали (протягивание, нарезание зубьев червячной фрезой, сверление ружейными сверлами, фрезерование, резьбонарезка).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая охлаждающая способность
- Высокие эксплуатационные показатели
- Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает высокое качество поверхности
- Увеличивает производительность



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		54071
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт		17-20
Цвет		Прозрачный коричневый
Анилиновая точка, °C		85
Присадки		Полярные и сульфохлориды
Температура вспышки в открытом тигле, °C		180

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.