

AIMOL X-CUT 19 U 200 л

Масляная СОЖ для металлообработки, не содержащая хлора и тяжелых металлов

ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut 19 U – универсальная масляная смазочно-охлаждающая жидкость на основе высокоочищенной парафиновой базы, усиленной специальными противоизносными и противозадирными EP (Extreme Pressure) присадками, а также полярными компонентами. Не содержит в своем составе хлора и тяжелых металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut 19 U разработана для операций металлообработки, где требуется высокое качество поверхности. Подходит для операций точения, фрезерования, резьбонарезки, нарезки резьбы метчиком. Подходит для всех типов материалов таких как сталь, чугун, латунь, бронза, медь и алюминий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая смазывающая, охлаждающая и промывающая способность
- Высокие эксплуатационные показатели
- Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает высокое качество поверхности
- Увеличивает производительность

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		35855
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт		17-21
Цвет		Чистый желтый
Коррозия медной пластинки		Нет
Коррозия железа		Отсутствует
Температура вспышки в открытом тигле, °C		185
Температура застывания, °C		-9
Страна производства		Нидерланды

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.