

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## AIMOL PRO LINE RN 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло для сервисного обслуживания автомобилей марки Renault

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Pro Line RN 5W-30 – полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло, специально разработанное для сервисного обслуживания новейших дизельных (турбированных и нет) легковых автомобилей и микроавтобусов группы Renault (Renault, Dacia, Samsung), оснащенных сажевым фильтром (DPF). Масло вырабатывается по технологии Low SAPS с крайне низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора для предотвращения загрязнения фильтров сажевых частиц двигателей.

AIMOL Pro Line RN 5W-30 обеспечивает высокую текучесть масла и циркуляцию масла по системе, что облегчает низкотемпературный пуск двигателя. Образующаяся пленка масла имеет очень высокую окислительную стабильность, а также надежно защищает двигатель от износа. Благодаря высокой окислительной стабильности и превосходной защите от износа позволяет увеличивать интервалы замены. Полностью соответствует новейшей спецификации RN 0720.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели марки Renault, оснащенные фильтрами сажевых частиц (DPF)

- Легковые автомобили, внедорожники и микроавтобусы
- Подходит для других моделей бензиновых и дизельных легковых автомобилей, и микроавтобусов, требующих применения масла типа ACEA C4, MB 229.51/226.51 класса вязкости 5W-30
- Автомобили Renault Laguna III 1,5L dCi без сажевого фильтра (DPF), выпущенных до октября 2008г, Renault Kangoo II 1,5 dCi без сажевого фильтра (DPF) выпущенных до июня 2008г

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термическая и окислительная стабильность, обеспечивающие очень высокие интервалы замены
- Быстрое создание смазочной пленки на поверхности двигателя в условиях низкотемпературного пуска
- Низкая зольность масла для защиты фильтров сажевых частиц (DPF) и других систем очистки выхлопных газов
- Очень низкие температуры застывания
- Высокие смазывающие и противоизносные свойства

### СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Pro Line RN 5W-30 выполняет и превосходит следующие уровни требований/спецификаций:

- Renault RN 0720
- ACEA C4
- MB 229.51
- MB 226.51

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	AIMOL Pro Line RN 5W-30
Цвет	Визуально	Коричневый
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	846
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	226
Вязкость динамическая в CCS тесте (проворачиваемость) при -30°C, мПа·с	ASTM D5293	5 600
Вязкость динамическая в MRV тесте (прокачиваемость) при -35°C, мПа·с	ASTM D4684	22 980
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	72.8
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	12.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	162
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8.4
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	0.5

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. Дата обновления 12.09.2023